

# JETSKI



JETSKI® ULTRA® 310LX

## POTENCIA

<b>Motor</b>	Sobrealimentado y refrigerado por aire, 4 tiempos, DOHC, cuatro válvulas por cilindro, 4 cilindros en línea
<b>Cilindrada</b>	1498 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	83,0 x 69,2mm
<b>Relación de compresión</b>	8.2:1
<b>Inducción</b>	Serie Eaton Twin Vortices tipo Roots sobrealimentado con refrigeración aire-agua
<b>Impulso máximo</b>	16,8 psi.
<b>Refrigeración</b>	Inducción de agua
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 60 mm
<b>Encendido</b>	TCBI con digital advance
<b>Arranque</b>	Eléctrico
<b>Sistema de propulsión</b>	Bomba de chorro de 160 mm, de flujo axial y de una etapa
<b>Hélice</b>	3 aspas de acero inoxidable y borde ovalado

## RENDIMIENTO

<b>Lubricación</b>	Sistema de cárter semiseco
<b>Enganche</b>	Accionamiento directo desde el motor
<b>Capacidad de aceite</b>	5 L
<b>Depósito de combustible</b>	80 L
<b>Capacidad de carga</b>	225 kg
<b>Capacidad de almacenamiento</b>	169 L

## DETALLES

<b>Largo total</b>	357,9 cm
<b>Ancho total</b>	119,4 cm
<b>Altura total</b>	124 cm
<b>Peso en orden de marcha</b>	494,01 Kg
<b>Asientos</b>	3
<b>Colores disponibles</b>	Negro Ebony/Verde Metallic Gold Sparkle Deep
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario.